

HISTORIQUE

En 1979, Induron Coatings, Inc. a commencé le processus de recherche et de développement de deux ans qui a mené à la création du produit, leader de l'industrie, connu aujourd'hui sous le nom de Protecto 401™.

Le premier tuyau d'égout en fonte ductile revêtu de Protecto 401™ a été mis en service en 1981. Depuis lors, des milliers de kilomètres de tuyaux d'égout en fonte ductile ont été revêtus de Protecto 401™.

QUALITÉS DU PRODUIT

Spécialement conçu pour protéger les tuyaux d'égout sanitaire en fonte ductile, le revêtement époxy céramique Protecto 401™ offre la fiabilité du revêtement en mortier de ciment avec la protection inégalée contre la corrosion de l'époxy novolac. Ses qualités uniques ont donné lieu à des performances inégalées par tout autre revêtement intérieur.

PROTÉGER VOS PROJETS ET VOTRE RÉPUTATION.

Au fil des ans, Protecto 401™ a été testé et évalué de manière exhaustive, tant par les professionnels de la recherche et du développement d'Induron que par des laboratoires indépendants.

Afin de protéger davantage vos projets de conduites d'égout en fonte ductile, Induron ne permet aucune dérogation à ses spécifications rigoureuses de test et d'application sans son autorisation écrite préalable. Toutes les inspections effectuées par des tiers doivent respecter les procédures de contrôle de la qualité de l'époxy céramique Protecto 401™ d'Induron.

PRÉSENTATION DE L'APPLICATION ET DES SPÉCIFICATIONS

Protecto 401™ est appliqué à l'intérieur des tuyaux en fonte ductile et des raccords à l'aide d'équipements d'application spécialisés et selon des spécifications strictes. Le revêtement est conçu pour être appliqué à une épaisseur nominale de 40 mil. Un essai non destructif de détection de piqûre et un essai d'épaisseur sont effectués pour assurer un revêtement protecteur solide et résistant aux produits chimiques pour les tuyaux et les raccords en fonte ductile.

PROTECTO 401

**LE REVÊTEMENT DE
CÉRAMIQUE ÉPOXY
ÉPROUVÉ.**

Rien ne protège plus efficacement les installations de canalisations d'égout que les tuyaux et raccords en fonte ductile revêtus de l'époxy céramique Protecto 401™. Il a été utilisé avec succès pour des centaines d'installations d'égout sanitaire et a fait ses preuves tant dans les essais en laboratoire que dans des installations réelles des services d'égout depuis des décennies.

Depuis 1981, des milliers de kilomètres de tuyaux d'égout en fonte ductile ont été revêtus de Protecto 401™. Donnez à vos projets et à votre réputation la protection qu'ils méritent. Spécifiez la tuyauterie en fonte ductile et les raccords revêtus de Protecto 401™.

QUALIFIÉ EN VERTU DE :

ASTM E-96 ASTM G-95

ASTM B-1 17 ASTM G-14

ASTM D-714 ASTM D-

I 308 ASTM G-22 ASTM

FI476-95A EPA 1311



PROTECTO 401

protecto401.com